



Kapmaskin för sten, betong, tegel, hydraulisk

- ▶ Partner K 2500

Stopp/Nödstopp

- ▶ Släpp pådragsspärren.

Kontrollera före start

- ▶ Anslut utrustning för dammbekämpning.
- ▶ Kraftkällan: i OFF-läge då slangarna kopplas.
- ▶ Hydraulagregatet: korrekt inställt oljeflöde.
- ▶ Klinga: av rätt typ, oskadad och riktigt monterad.
- ▶ Personlig skyddsutrustning med sågningsskydd.



Skyddsfunktioner

- ▶ Sprängskydd

Användningsområde

- ▶ Asfalt, betong, sten, tegel.

Start

- ▶ Ta tag i det främre handtaget med vänster hand. Ta tag i det bakre handtaget med höger hand. Tryck in startspärren med höger tumme och tryck in strömbrytaren.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av kraftkällan och koppla loss hydraulslangarna före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte klingan förrän den slutat rotera.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av olja.
- ▶ Oljor saneras vid spill. Oljerester klassas som miljöfarligt avfall.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och träddamm kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Spärra av arbetsområdet. Säkra arbetsytan.
- ▶ Håll arbetsplatsen fri från brännbara, brandfarliga och explosiva ämnen.
- ▶ Arbeta aldrig över axelhöjd, från stegar, från byggnadsställningar eller i trånga utrymmen.
- ▶ Arbeta med klingan så den inte kan träffa din egen kropp.
- ▶ Hydraulslangarna ska hållas borta från maskinens arbetsområde.
- ▶ Stäng alltid av maskinen vid förflyttning.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



Buller

- ▶ 84,5 db(A) ljudtryck - 105 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 7,5 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 00:50 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 03:30 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



1.9 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Max arbetstryck: 150 bar
- ▶ Vikt: 8,3 kg
- ▶ Klingdiameter: 400 mm

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual. Framtagen av Swedish Rental