



Cirkelsåg, handhållen, eldriven

► Hilti SC 55W

Stopp/Nödstopp

► Släpp strömbrytaren. Bryt elanslutningen.

Kontrollera före start

- Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- Anslut utrustning för dammbekämpning.
- Klinga: av rätt typ, oskadad och riktigt monterad.
- Skyddskåpa: oskadad och fungerande.



Skyddsfunktioner

- Klingskydd, motorbroms, överbelastningskydd och anslutning för dammsug

Användningsområde

- Formsättningsskivor, plank, lister, OSB, spånskivor, plywood och plast.

Start

- Anslut elen, tryck in ON/OFF-brytaren.

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- Rör inte klingan förrän den slutat rotera.
- Vassa verktyg. Använd handskar vid byte.
- Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädam kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- Håll arbetsplatsen ren och i ordning.
- Använd extra stöd vid sågning av stora arbetsstycken.
- Spänn fast och fixera lösa arbetsstycken.
- Stick inte in händerna under arbetsstycket.
- Stå med kroppen på ena sidan av klingan, aldrig i linje med den.
- Arbeta aldrig över axelhöjd, från stegar, från byggnadsställningar eller i trånga utrymmen.
- Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.



Buller



Damm



Vibrationer

Buller

- 89 db(A) ljudtryck - 100 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: < 2.5 m/s²
- Arbetstid insats: ca 08:00 h
- Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.2 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- Drift: 1-fas 230 V
- Vikt: 4,5 kg
- Klingdiameter: 160,165 mm
- Effekt: 1200 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Hilti Svenska AB.