



Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Högtryckstvätt, kallvatten, eldriven

- ▶ Kärcher HD 10/25-4 SX Plus

Stopp/Nödstopp

- ▶ Ställ strömställare i 0-läge och tryck in handtaget för att tömma högtrycksslangen. Bryt el och vatten anslutning.

Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- ▶ Högtrycksslang, vattenslang, kopplingar och munstycke: oskadade och riktigt monterade.
- ▶ Fyll på rengöringsmedel.
- ▶ Testa säkerhetsfunktionerna.
- ▶ Skyddshjälm och ansiktsskydd vid sprutvattentryck >200 bar.



Skyddsfunktioner

- ▶ ON/OFF Avfyrningsspärr

Användningsområde

- ▶ Rengöring av maskiner, fordon, verktyg, byggnader, fasader, terrasser, trädgårdsutrustning

Start

- ▶ Anslut vatten, anslut elen, tryck på strömbrytaren och tryck på handtaget.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Daglig tillsyn - se anvisningar i PSI+.
- ▶ Stäng av maskinen, bryt elanslutningen, bryt vattentillförseln och töm slangen på vatten före all tillsyn inspektion.
- ▶ Skydda hud och ögon vid rengöring och tillsyn.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Spärra av arbetsområdet. Säkra arbetsytan.
- ▶ Skydda dig mot stänk av vatten och kemikalier, och mot partiklar som kan lossna från det du sprutar på.
- ▶ Rikta aldrig strålen mot någon levande varelse.
- ▶ Rikta aldrig strålen mot elektriska installationer och apparater, eller mot aggregatet.
- ▶ Högtrycksslangar, manöverkablar och kopplingar ska skyddas mot slitage och annan åverkan.
- ▶ Stäng alltid av maskinen, bryt vattentillförseln och töm slangen på vatten innan du lämnar maskinen.

Ergonomi

- ▶ Håll sprutmunstycket med båda händerna. Stå stadigt.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.
- ▶ Undvik långvarig statisk belastning. Pausa regelbundet.



Buller

- ▶ 72 db(A) ljudtryck - 85 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: < 2.5 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 08:00 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.2 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: 3-fas 400 V
- ▶ Max arbetstryck: 250 bar
- ▶ Maxtryck matarvatten: 10 bar
- ▶ Rekylkraft: 62 N
- ▶ Vikt: 82,5 kg
- ▶ Effekt: 9200 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Swedish Rental i samarbete med Kärcher AB.