



Golvsåg, hjulburen, eldriven

- ▶ Midhage MGS 550

Stopp/Nödstop

- ▶ Tryck på OFF-knappen. Bryt elanslutningen. Bryt vattenanslutningen.

Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- ▶ Klinga: av rätt typ, oskadad och riktigt monterad.
- ▶ Klingskydd, rotationsriktning och nödstop.
- ▶ Anslut vattenslangen/fyll vatten i tanken vid våtsågning.
- ▶ Maskinen ska vara säkert uppställd och bromsad.



Skyddsfunktioner

- ▶ Klingskydd

Användningsområde

- ▶ Asfalt, betong.

Start

- ▶ Anslut elen Tryck på ON-knappen (grön) på huvudbrytaren. Vänta tills kylvattnet når klingan, kontrollera att klingan roterar åt rätt håll, enligt pilen på klingskyddet.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte klingan förrän den slutat rotera.
- ▶ Vassa verktyg. Använd handskar vid byte.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanaly

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och träddamm kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Spärra av arbetsområdet. Säkra arbetsytan.
- ▶ Se till att det inte finns några el- eller gasledningar där arbetet ska utföras.
- ▶ Klingskyddet ska vara monterat så länge arbete pågår.
- ▶ Vattna om möjligt mot damm, använd annars andningsskydd.
- ▶ Kabeln ska hållas borta från maskinens arbetsområde.
- ▶ Stäng alltid av maskinen och lås klingan mot rotation vid förflyttning på arbetsplatsen.
- ▶ Klingan måste tas bort vid lyft, lastning, lossning och transport på arbetsplatsen.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.
- ▶ Justera om möjligt maskinens handtag så det passar dig.



Buller



Damm



Vibrationer

Buller

- ▶ 83,5 db(A) ljudtryck - 100 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: < 2.5 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 08:00 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.

0.2

0.2 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: 3-fas 400 V
- ▶ Max klingdiameter: 556 mm
- ▶ Max skärdjup: 228 mm
- ▶ Vikt: 96 kg
- ▶ Effekt: 4000 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 98/37/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Midhage AB, Jack.