

Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Bockningsmaskin, elhydraulisk

► Bendof B 32PC2

Stopp/Nödstopp

► Tryck på OFF-knappen (röd). Bryt elanslutningen.

Kontrollera före start

- Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- Justera klämskyddet.
- Ställ in bockningssätt, bockningsvinklar med korrektionsvärde och rotationsriktning.
- Testkör maskinen på tomgång utan att tappar och andra tillbehör är monterade. Finjustera värdet.
- Tapp och hylslängd: av rätt typ, oskadade och riktigt monterade.



Säker användning/Risikanalyt

- Maskinen ska stå stabilt på plant underlag.
- Säkra arbetsområdet.
- Håll händerna borta från bockningsområdet.
- Klämskyddet ska vara monterat så länge arbete pågår.
- Använd verktygsuppsättningar som är avsedda för maskinen.
- Minsta diameter på centrumdonet är 4 gånger järnets diameter.
- Använd inte för hög hastighet på medbringarskivans rotation vid stor diameter på armeringsjärnet eller vid fler antal av järn i samma bockningscykel.
- Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.



Skyddsfunktioner

► Nödstopp, klämskydd, dödmansgrepp

Användningsområde

► Armeringsjärn

Start

► Anslut elen. Tryck på ON-knappen (grön).

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- Skydda hud och ögon vid påfyllning av olja.
- Oljor saneras vid spill. Oljerester klassas som miljöfarligt avfall.
- Håll maskinen ren.

Buller

► < 80 db(A) ljudtryck - Ej relevant db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: < 2.5 m/s²
- Arbetstid insats: ca 08:00 h
- Arbetstid gräns: ca 08:00 h



0.2 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- Drift: 3-fas 400 V
- Max ståldimension: 32 mm
- Max stålqualität: KS50
- Bockningsvinkel min-max: 0-360°
- Vikt: 390 kg
- Effekt: 4 kW

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 89/392/EEG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Hikoki Power Tools Sweden AB.