Personal Safety Introduction

PSI

Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Skruvdragare, batteridriven

- Hilti SD 5000A22 02

Stopp/Nödstopp

- Släpp ON/OFF-brytaren. Ta ur batteriet.

Kontrollera före start

- Strömbrytaren: i OFF-läge när batteriet ansluts.
- Bits, bitshållare eller hylsa: av rätt typ, oskadade och riktigt monterade.

Säker användning/Riskanalys

- Säkra arbetsområdet.
- Se till att det inte finns några el- eller gasledningar där arbetet ska utföras.
- Spänn fast och fixera lösa arbetsstycken.
- Håll maskinen vinkelrätt mot skruvytan.
- Använd inte högre anpressningstryck än nödvändigt.
- Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- Stå stadigt.
- Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.

Buller Vibrationer

Skyddsfunktioner

- .

Användningsområde

- Gips-, spånskivor, trä, plåt.

Start

- Anslut batteri, tryck ON/OFF-brytaren.

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- Rör inte bitset förrän det svalnat.
- Håll maskinen ren.

Buller

- 71,5 db(A) ljudtryck - 82,5 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: < 2.5 m/s²
- Arbetstid insats: ca 08:00 h
- Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.

0.2 Poäng per minut
Insats: Max 100 poäng per dag
Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- Drift: Batteri 21,6 V
- Verktygsfäste: 1/4" sexkant"
- Max skruvdiameter: 55 mm
- Vikt: 1,69 kg (inkl. batteri)

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Hilti Svenska AB.

© Rentalföretagen Service AB