



Vibratorplatta, fram-/backgående, förbränningsmotordriven

- Swebac FB 505

Stopp/Nödstopp

- Modellen med handtags-styrning stannar när man släpper handtaget i bakåtkörningsläge.

Kontrollera före start

- Fram-/backreglage, om maskinen har sådana: i neutralläge.
- Vibrationsreglaget, om maskinen har sådant: i OFF-läge.



Skyddsfunktioner

- Remskydd förhindrar beröring av kilrem

Användningsområde

- Maskinen är avsedd för mark komprimering av stenmaterial i olika korntorlekar.

Start

- 1. Operatören skjuter gasreglaget till max varvtal 2. Startmotorn aktiveras via startknappen på startboxens panel. 3. motorn varmkörs på tomgång några minuter innan full gas.

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen och bryt bränsletillförseln före all tillsyn/inspektion.
- Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.

Säker användning/Risikanalyt

- Tipprisk, maskinen bör inte köras i lutande plan.
- Titta åt det håll maskinen går, och se till att inte bli klämd mellan maskinen och fast objekt.
- Vattna vid behov mot damm.
- Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- Håll maskinen med båda händerna.
- Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



Skyddsfunktioner

- Remskydd förhindrar beröring av kilrem

Användningsområde

- Maskinen är avsedd för mark komprimering av stenmaterial i olika korntorlekar.

Start

- 1. Operatören skjuter gasreglaget till max varvtal 2. Startmotorn aktiveras via startknappen på startboxens panel. 3. motorn varmkörs på tomgång några minuter innan full gas.

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen och bryt bränsletillförseln före all tillsyn/inspektion.
- Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.

Buller

- 93 db(A) ljudtryck - 108 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: 2,5 m/s²
- Arbetstid insats: ca 08:00 h
- Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.2 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- Drivmedel: Diesel MK1, eller godkänt miljö bränsle alternativ
- Vikt: 440 kg
- Effekt: 7,6 kW

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Swebac AB.