



Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Plåtsax, batteridrivnen

- ▶ Hilti SSH 6A22 01

Stopp/Nödstopp

- ▶ Tryck på ON/OFF-brytaren och ta ut batteriet.

Kontrollera före start

- ▶ Spånawisare: oskadad och riktigt monterad.
- ▶ Knivar: oskadade och riktigt monterade.
- ▶ Justera knivavståndet.
- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när batteriet ansluts.



Skyddsfunktioner

- ▶ Ställbar hastighet för bättre kontroll och säkerhetsbrytare för på- och avstängning.

Användningsområde

- ▶ Klipper metall upp till 2,5 mm. Även spirorör och rostfritt etc.

Start

- ▶ Anslut batteriet, tryck in ON/OFF-brytaren.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte knivarna förrän de stannat.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Vassa plåtkanter. Risk för skärskador.
- ▶ Maskinen ska vara påslagen när den sätts i materialet.
- ▶ Spånawisaren ska vara monterad så länge arbete pågår.
- ▶ För maskinen i skärriktningen med lätt och jämn frammatning.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen i ett säkert grepp. Stå stadigt.
- ▶ Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.
- ▶ Undvik långvarig statisk belastning. Pausa regelbundet.



Skyddsfunktioner

- ▶ Ställbar hastighet för bättre kontroll och säkerhetsbrytare för på- och avstängning.

Användningsområde

- ▶ Klipper metall upp till 2,5 mm. Även spirorör och rostfritt etc.

Start

- ▶ Anslut batteriet, tryck in ON/OFF-brytaren.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte knivarna förrän de stannat.
- ▶ Håll maskinen ren.

Buller

- ▶ 78 db(A) ljudtryck - 89 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 3,8 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 03:25 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.5 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: Batteri 21,6 V
- ▶ Max tjocklek stål: 2,5 mm
- ▶ Min kurvradie: 45 mm
- ▶ Vikt: 3,3 kg (inkl. batteri)

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Hilti Svenska AB.