Personlig SäkerhetsIntroduktion

PSI

Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Damm- och våtsugare, H-klassad, eldriven

- Husqvarna S 11

Stopp/Nödstopp

- Ställ strömbrytaren i läge 0. Bryt elanslutningen.

Kontrollera före start

- Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- Sugslang och filter: oskadade och riktigt monterade. Packningar: täta.
- Tillbehör för arbetsuppgiften: av rätt typ, oskadade och riktigt monterade.
- Skyddsutrustning: vid byte/rengöring av filter, tömning av behållare, byte av filterpåse och rensning av slang.



Säker användning/Riskanalys

- Följ föreskrifterna för det som sugs.
- Sug ej glödande eller brinnande partiklar.
- Sug ej brandfarliga, explosiva eller frätande vätskor/partiklar.
- Låt aldrig sugpunkten komma i kontakt med någon kroppsdel. Det kraftiga suget kan skada hudens blodkärl.
- Använd filter och filterpåsar som rekommenderas av tillverkaren.
- Vid skum- eller vattenläckage, stäng av maskinen omgående.
- Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- Se till att det inte finns några hinder i vägen, så maskinen kan flyttas utan onödig belastning på kroppen.
- Vid manuellt lyft: böj knäna, rak rygg, håll maskinen så nära kroppen som möjligt.



Skyddsfunktioner

- Hepafilter, H klassad

Användningsområde

- Grovt och fint damm, vatten

Start

- Anslut elen. Ställ strömbrytaren i läge 1.

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- Töm damm-behållaren /-påsen vid behov.
- Håll maskinen ren.

Buller

- < 80 db(A) ljudtryck - Ej relevant db(A) ljudeffekt

Tekniska data

- Drift: 220-240 V 1~
- Sugkapacitet luft: 4380 l/min
- Behållarvolym vätska: max 25 l
- Vikt: 16 kg
- Effekt: 1400 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Husqvarna Construction Products.

© Swedish Rental Service AB