



Glättningsmaskin, handförd, batteridrivna,

- ▶ Milwaukee MXF WBT 60

Stopp/Nödstopp

- ▶ Släpp strömbrytare Ta ut batteriet

Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när batteriet ansluts.
- ▶ Testa säkerhetshandtaget.
- ▶ Glättningsblad: oskadade och har samma vinkel. Glättningsbladen och glättningsskivan: riktigt monterade.



Skyddsfunktioner

- ▶ Elektronisk kastskydd

Användningsområde

- ▶ Glättning av betong

Start

- ▶ Anslut batteri, aktivera maskinen genom att trycka på "på"-knappen (den lyser när maskinen är aktiv), starta genom att slå på maskinen vid handtaget

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Håll avstånd från roterande delar.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



Buller



Vibrationer

Buller

- ▶ < 80 db(A) ljudtryck - Ej relevant db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: < 2.5 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 08:00 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.2 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: 1 x MX Fuel XC Batteri 72v
- ▶ Diameter glättningsblad: 600 mm
- ▶ Vikt: 56 kg

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Techtronic Industries Nordic.