



Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Röjsåg, förbränningsmotordriven

- ▶ Husqvarna 345 FR

Kunskapskrav

- ▶ Dokumenterad utbildning krävs motsvarande de arbetsuppgifter som skall utföras, med godkänt teoretiskt och praktiskt prov. Se AFS 2012:1 Användning av motorkedjesågar och röjsågar.

Stopp/Nödstop

- ▶ Ställ stoppvredet i läge 0.

Kontrollera före start

- ▶ Klinga och klingskydd: av rätt typ, oskadade och riktigt monterade.
- ▶ Justera bärselens remmar för rätt höjd och balans på klingan. Kontrollera säkerhetsutlösningen.



Skyddsfunktioner

- ▶ Gasreglagespärr, stoppkontakt, skydd för skärutrustning

Användningsområde

- ▶ Gräs, sly

Start

- ▶ Ställ stoppkontakten i startläge. Ställ chokereglaget i chokeläge. När motorn tändes, tryck in chokereglaget och dra i startsnöret igen.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Daglig tillsyn - se anvisningar i PSI+.
- ▶ Stäng av maskinen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte klingan förrän den slutat rotera.
- ▶ Klingan ska kontrolleras fortlöpande under arbetet.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanaly

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och träddamm kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Skyddshjälm om röjningstammar högre än 2 m.
- ▶ Halksäkra skyddskängor/-stövlar med sågningsskydd.
- ▶ Varselkläder på överkroppen.
- ▶ Halk-/snubbelrisk. Kontrollera röjningsområdet.
- ▶ Risk för att hårda saker kan slungas iväg. Plocka bort stenar, glas, metallbitar, spik o.d. från arbetsområdet.
- ▶ Se till att ingen kommer närmare än 15 m. Bryt annars arbetet och stanna motorn.
- ▶ Ha fullt varv på klingan vid ansättning.
- ▶ Vid arbete med trimmerhuvud, använd bara med för maskinen godkänd längd och typ av skärtråd.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Röjsågen ska bäras i bäranordningen. Fördela vikten på båda axlarna.
- ▶ Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- ▶ Arbeta med raka handleder.



Skyddsfunktioner

- ▶ Gasreglagespärr, stoppkontakt, skydd för skärutrustning

Användningsområde

- ▶ Gräs, sly

Start

- ▶ Ställ stoppkontakten i startläge. Ställ chokereglaget i chokeläge. När motorn tändes, tryck in chokereglaget och dra i startsnöret igen.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Daglig tillsyn - se anvisningar i PSI+.
- ▶ Stäng av maskinen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte klingan förrän den slutat rotera.
- ▶ Klingan ska kontrolleras fortlöpande under arbetet.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.
- ▶ Håll maskinen ren.

Buller

- ▶ 100 db(A) ljudtryck - 117 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 3,8 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 03:25 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.5 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Vikt: 8,5 kg
- ▶ Drivmedel: 2% oljeblandad alkylatbensin
- ▶ Sågklinga: 200-22 mm-tänder
- ▶ Gräsklinga 255-3, 275-4, 300-3. mm-tänder
- ▶ Håldiameter 25,4 mm
- ▶ Effekt: 2,1 kW

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Husqvarna Construction Products.