



Plåtsax, eldriven

- Hitachi CE 16

Stopp/Nödstopp

- Släpp ON-knappen. Bryt elanslutningen.

Kontrollera före start

- Spånawisare: oskadad och riktigt monterad.
- Knivar: oskadade och riktigt monterade.
- Justera knivavståndet.
- Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.



Skyddsfunktioner

- Skyddskåpa

Användningsområde

- Plåt

Start

- Anslut elen. Tryck på ON-knappen.

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- Rör inte knivarna förrän de stannat.
- Håll maskinen ren.

Säker användning/Riskanalys

- Vassa plåtkanter. Risk för skärskador.
- Maskinen ska vara påslagen när den sätts i materialet.
- Spånawisaren ska vara monterad så länge arbete pågår.
- För maskinen i skärriktningen med lätt och jämn frammatning.
- Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- Håll maskinen i ett säkert grepp. Stå stadigt.
- Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.
- Undvik långvarig statisk belastning. Pausa regelbundet.



Buller

Vass plåt

Vibrationer

Buller

- 79 db(A) ljudtryck - 90 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: 7,2 m/s²
- Arbetstid insats: ca 00:55 h
- Arbetstid gräns: ca 03:50 h
- Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



1.7 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- Drift: 1-fas 230 V
- Max tjocklek stål: 1,6 mm
- Min kurvradi: 25 mm
- Vikt: 1,7 kg
- Effekt: 400 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Hikoki Power Tools Sweden AB.