Personlig SäkerhetsIntroduktion

PSI

Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år



Kedjesåg, förbränningsmotordriven

- Husqvarna 545

Kunskapskrav

- Dokumenterad utbildning krävs motsvarande de arbetsuppgifter som skall utföras, med godkänt teoretiskt och praktiskt prov. Se AFS 2012:1 Användning av motorkedjesågar och röjsågar.
- Arbete med motorkedjesåg från arbetsplattform kräver tilläggsutbildning.

Stopp/Nödstopp

- Motorn stannas genom att start/stopp-reglaget trycks ner.

Kontrollera före start

- Kedjebromsen, om maskinen har sådan, ska vara tillslagen.

Säker användning/Riskanalys

- Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädamm kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- Personlig skyddsutrustning med sågningsskydd.
- Sätt upp varningsskyltar vid inträdet till arbetsområdet.
- Får bara användas från markplan, fast våningsplan, arbetsplattform eller byggnadsställning.
- Stäng alltid av maskinen vid förflyttning.

Ergonomi

- Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.





Skyddsfunktioner

- Kedjebroms med kastskydd, kedjefångare, högerhandsskydd, gasreglagespärr, avvibreringssytem

Användningsområde

- Trä.

Start

- Slå till kedjebromsen,Ställ start/stopp kontakten i chokeläge,tryck in dekompventilen tryck på bränslepumpen, dra i startsnöret,tryck ner chokereglaget direkt när motorn tänder.

Tillsyn/Inspektion

- Daglig tillsyn - se anvisningar i PSI+.
- Stäng av maskinen och ta av tändhatten före all tillsyn/inspektion.
- Sågkedjan ska kontrolleras fortlöpande under arbetet.
- Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.

Buller

- 106 db(A) ljudtryck - 116 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: 3,7 m/s²
- Arbetstid insats: ca 03:35 h
- Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.5 Poäng per minut
Insats: Max 100 poäng per dag
Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- Drivmedel: 2% oljeblandad alkylatbensin
- Vikt: 4,9 kg
- Svärdlängd: 33-50 cm
- Effekt: 2,5 kW

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Husqvarna Construction Products.

© Swedish Rental Service AB