



### Bandsåg för lättbetongblock, eldriven

- ▶ Zagro UVB 500

### Stopp/Nödstopp

- ▶ Efter snittet slår maskinen av automatiskt. Bryt elanslutningen

### Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- ▶ Sågband: av rätt typ, oskadat och riktigt monterat.
- ▶ Justera sågbandets spänning.



### Skyddsfunktioner

- ▶ Nödstoppsknapp

### Användningsområde

- ▶ Lättbetong och Leca.

### Start

- ▶ Anslut elen. Vrid strömbrytaren till ON-läge.

### Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte sågbandet förrän det stannat.
- ▶ Vassa verktyg. Använd handskar vid byte.
- ▶ Håll maskinen ren.

### Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädam kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Sågbordet ska stå stabilt på plant underlag.
- ▶ Håll händerna borta från kapområdet.
- ▶ Sågbordet ska föras med båda händerna.
- ▶ Sågbandet ska vara i rörelse när det förs mot arbetsstycket.
- ▶ Använd inte högre anpressningstryck än nödvändigt.
- ▶ Använd om möjligt punktutslag, annars luftrenare.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

### Ergonomi

- ▶ Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.



Buller



Damm



Vibrationer

### Buller

- ▶ 104 db(A) ljudtryck - Ej relevant db(A) ljudeffekt

### Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: Information saknas m/s<sup>2</sup>
- ▶ Arbetstid insats: ca Information saknas
- ▶ Arbetstid gräns: ca Information saknas
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.

### Tekniska data

- ▶ Drift: 1-fas 230 V, 3-fas 400 V
- ▶ Sågband: 3720 mm
- ▶ Max arbetsområde: 700x450x410 mm
- ▶ Vikt: 130 kg
- ▶ Effekt: 1500 W

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual. **OBS!** Denna produkt saknar manual, värden enligt produktblad. Framtagen av Rentalföretagen