



Plåtsax, eldriven

- ▶ Fein BLS 2,5

Stopp/Nödstopp

- ▶ Skjut tillbaka ON/OFF- brytaren. Bryt elanslutningen

Kontrollera före start

- ▶ Spånawisare: oskadad och riktigt monterad.
- ▶ Knivar: oskadade och riktigt monterade.
- ▶ Justera knivavståndet.
- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.



Skyddsfunktioner

- ▶ Information saknas

Användningsområde

- ▶ Aluminiumplåt, plåt.

Start

- ▶ Anslut elen. Skjut ON/OFF-brytaren framåt.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte knivarna förrän de stannat.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Vassa plåtkanter. Risk för skärskador.
- ▶ Maskinen ska vara påslagen när den sätts i materialet.
- ▶ Spånawisaren ska vara monterad så länge arbete pågår.
- ▶ För maskinen i skärriktningen med lätt och jämn frammatning.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen i ett säkert grepp. Stå stadigt.
- ▶ Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.
- ▶ Undvik långvarig statisk belastning. Pausa regelbundet.



Buller



Vass plåt



Vibrationer

Buller

- ▶ 81,7 db(A) ljudtryck - 92,7 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 4,8 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 02:10 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.8 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: 1-fas 230 V
- ▶ Max tjocklek stål: 2,5 mm
- ▶ Min kurvradie: Information saknas mm
- ▶ Vikt: 2,2 kg
- ▶ Effekt: 350 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen