Personlig SäkerhetsIntroduktion

PSI

Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Mejsel- och bilningshammare, eldriven

- Hilti TE 1000AVR 02

Stopp/Nödstopp

- Tryck på ON/OFF-brytaren. Bryt elanslutningen.

Kontrollera före start

- Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- Mejsel: av rätt typ, oskadad och riktigt monterad.

Säker användning/Riskanalys

- Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädamm kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- Se till att det inte finns några el- eller gasledningar där arbetet ska utföras.
- Håll arbetsplatsen fri från brännbara, brandfarliga och explosiva ämnen.
- Spänn fast och fixera lösa arbetsstycken.
- Använd inte högre anpressningstryck än nödvändigt.
- Använd om möjligt punktutsug, annars luftrenare.
- Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.
- Undvik långvarig statisk belastning. Pausa regelbundet.

Skyddsfunktioner

- Vibrationsdämpande handtag, överbelastningsskydd

Användningsområde

- Asfalt, betong, sten, tegel.

Start

- Anslut elen. Tryck på ON/OFF-brytaren.

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- Rör inte mejseln förrän den svalnat.
- Håll maskinen ren.

Buller

- 85 db(A) ljudtryck - 96 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: 5,9 m/s²
- Arbetstid insats: ca 01:25 h
- Arbetstid gräns: ca 05:45 h
- Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.

1.2 Poäng per minut - Slående verktyg
Insats: Max 100 poäng per dag
Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- Drift: 1-fas 230 V
- Vikt: 12,5 kg
- Effekt: 1750 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Hilti Svenska AB.

© Swedish Rental Service AB