Personal Safety Introduction

PSI

Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år



Kapmaskin för sten, betong, tegel, eldriven

- Husqvarna K 3000 cut-n-break

Stopp/Nödstopp

- Släpp ON/OFF-knappen.

Kontrollera före start

- Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- Anslut utrustning för dammbekämpning.
- Klinga: av rätt typ, oskadad och riktigt monterad.
- Personlig skyddsutrustning med sågningsskydd.

Säker användning/Riskanalys

- Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädamm kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- Spärra av arbetsområdet. Säkra arbetsytan.
- Håll arbetsplatsen fri från brännbara, brandfarliga och explosiva ämnen.
- Arbeta aldrig över axelhöjd, från stegar, från byggnadsställningar eller i trånga utrymmen.
- Arbeta med klingan så den inte kan träffa din egen kropp.
- Kabeln ska hållas borta från maskinens arbetsområde.
- Stäng alltid av maskinen vid förflyttning.

Ergonomi

- Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.





Skyddsfunktioner

- Överbelastningsskydd, jordfelsbrytare, startspärr, sprängskydd

Användningsområde

- Betong, sten, tegel.

Start

- Ta tag i det främre handtaget med vänster hand. Ta tag i det bakre handtaget med höger hand. Tryck in startspärren med höger tumme och tryck in strömbrytaren.

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen före all tillsyn/inspektion.
- Rör inte klingan förrän den slutat rotera.
- Håll maskinen ren.

Buller

- 95 db(A) ljudtryck - 109 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: 3,4 m/s²
- Arbetstid insats: ca 04:20 h
- Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.4 Poäng per minut
Insats: Max 100 poäng per dag
Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- Drift: 1-fas 230 V
- Vikt: 10,4 kg
- Klingdiameter: 230 mm
- Effekt: 2700 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Husqvarna Construction Products.

© Swedish Rental Service AB