Personal Safety Introduction

PSI

Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Ringsåg, förbränningsmotordriven

- Husqvarna K 970Ring

Stopp/Nödstopp

- Motorn stängs av genom att skjuta stoppkontakten till stoppläge.

Kontrollera före start

- Kontrollera att klingan är korrekt monterad och inte har några skador.
- Kontrollera alltid att skyddet för klingan är korrekt monterat innan maskinen startas.
- Anslut utrustning för dammbekämpning, om sådan ska användas på maskinen.

Säker användning/Riskanalys

- Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädamm kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- Personlig skyddsutrustning med sågningsskydd.
- Sätt upp varningsskyltar vid inträdet till arbetsområdet.
- Får bara användas från markplan, fast våningsplan, arbetsplattform eller byggnadsställning.
- Använd aldrig klingans kastrisksektor till kapning. Se anvisning i manualen under rubriken "Kast".
- Stäng alltid av maskinen vid förflyttning.

Ergonomi

- Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.

Skyddsfunktioner

- gaspådragsspärr, stoppknapp, stänkskydd

Användningsområde

- Sten, tegel, betong, granit

Start

- Dra ut chokereglaget, gasreglaget och startgasspärren. Dra i startsnöret. När motorn tänder, tryck in chokereglaget och dra i startsnöret igen.

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen och ta av tändhatten före all tillsyn/inspektion.
- Följ tillverkarens anvisningar för underhåll och kontroll av maskinen.
- Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.
- Håll maskinen ren.

Buller

- 104 db(A) ljudtryck - 114 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: 3,4 m/s²
- Arbetstid insats: ca 04:20 h
- Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.

0.4 Poäng per minut
Insats: Max 100 poäng per dag
Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- Drivmedel: 2% oljeblandad 95-98 oktan eller färdigblandad alkylatbensin
- Vikt: 13,8 kg
- Klingdiameter: 370 mm
- Effekt: 4,8 kW

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Husqvarna Construction Products.

© Swedish Rental Service AB