



Kap- och vinkelslipmaskin, batteridrivna

- ▶ Hilti AG 4S-22-125 02

Stopp/Nödstop

- ▶ Tryck på den bakre delen av ON/OFF-brytaren Ta ur batteriet.

Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när batteriet ansluts.
- ▶ Sidohandtag: riktigt monterat.
- ▶ Skiva/verktyg: av rätt typ, oskadad och riktigt monterad.
- ▶ Skyddsskåpa/sprängskydd, om sådant finns på maskinen: oskadat och riktigt monterat.
- ▶ Testkör maskinen med det högsta varvtal som den kommer att köras med under arbetet.



Skyddsfunktioner

- ▶ Hilti verktygslina #2261970

Användningsområde

- ▶ Avsett att användas för kapslipning och skrubbslipning av metalliska och mineraliska material, för borstning samt sandpappersslipning utan vatten. Produkten ska endast användas för torrslipning/-skärning.

Start

- ▶ Anslut batteriet, Tryck på den bakre delen av ON/OFF-brytaren 2. Skjut på/av-knappen framåt. 3. Lås fast på/av-knappen.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte skivan/verktyget förrän den stannat.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanaly

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädam kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Spänn fast arbetsstycket. Stötta långa arbetsstycken på båda sidor.
- ▶ Skyddsskåpa/sprängskyddet ska vara monterat så länge arbete pågår.
- ▶ Använd punktutsug vid bearbetning av mineraliska material.
- ▶ Risk för gnistbildning vid bearbetning av metall. Använd skyddsskåpa med täckplåt.
- ▶ Stäng alltid av maskinen vid förflyttning.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- ▶ Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.



Buller

- ▶ 83 db(A) ljudtryck - 94 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 5,4 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 01:40 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 06:50 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



1 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: Batteri 22 V B 22 - 55 / B 22-85 / B 22-170/ B 22-255
- ▶ Vikt: 3,9 kg (inkl. batteri)
- ▶ Skivdiameter: 125 mm

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Hilti Svenska AB.