



### Slagskruvdragare, batteridrivna

- ▶ Milwaukee M 18ONEID2

### Stopp/Nödstopp

- ▶ Släpp ON/OFF - brytaren. Ta ur batteriet.

### Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när batteriet ansluts.
- ▶ Bits, bitshållare eller hylsa: av rätt typ, oskadade och riktigt monterade.



### Skyddsfunktioner

- ▶ Överbelastningsskydd och LED-belysning

### Användningsområde

- ▶ Skruvdragning och borrning i diverse material.

### Start

- ▶ Anslut batteriet, tryck in ON/OFF-brytaren.

### Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte bitset förrän det slutat rotera och svalnat.
- ▶ Håll maskinen ren.

### Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Säkra arbetsområdet.
- ▶ Se till att det inte finns några el- eller gasledningarna där arbetet ska utföras.
- ▶ Håll maskinen vinkelrätt mot skruvytan.
- ▶ Använd inte högre anpressningstryck än nödvändigt.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

### Ergonomi

- ▶ Stå stadigt.
- ▶ Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.
- ▶ Undvik långvarig statisk belastning. Pausa regelbundet.



Buller



Vibrationer

### Buller

- ▶ 96,75 db(A) ljudtryck - 107,75 db(A) ljudeffekt

### Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 18,63 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Arbetstid insats: ca 00:09 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 00:35 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



11.6 Poäng per minut - Slående verktyg

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

### Tekniska data

- ▶ Drift: Batteri 18 V
- ▶ Verktygsfäste: 1/4" inv sexkant"
- ▶ Max skruvdiameter: 18 mm
- ▶ Vikt: 1,7 kg (inkl. batteri)

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Techtronic Industries Nordic.