



Sticksåg, batteridriven

- ▶ Hilti SJT 6-22 02

Stopp/Nödstopp

- ▶ Skjut strömbrytaren bakåt. Ta ur batteriet.

Kontrollera före start

- ▶ Anslut utrustning för dammbekämpning.
- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när batteriet ansluts.
- ▶ Blad: av rätt typ, oskadat och riktigt monterat.



Skyddsfunktioner

- ▶ Kåpa, utsugsadapter för koppling till dammsugare, flisskydd Hilti verktygslina #2261970 Om på/av-knappen hålls intryckt i mer än 15 minuter (t.ex. vid transport eller vid förvaring) stängs produkten. Produkten kan utrustas med ett flisskydd.

Användningsområde

- ▶ Sågning i plast, trä och metall, samt gips- och fiberskivor

Start

- ▶ Anslut batteri. Skjut strömbrytaren framåt.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädam kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Spänn fast och fixera lösa arbetsstycken.
- ▶ Såga så nära fixpunkten som möjligt för att minimera vibrationerna.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.



Skyddsfunktioner

- ▶ Kåpa, utsugsadapter för koppling till dammsugare, flisskydd Hilti verktygslina #2261970 Om på/av-knappen hålls intryckt i mer än 15 minuter (t.ex. vid transport eller vid förvaring) stängs produkten. Produkten kan utrustas med ett flisskydd.

Användningsområde

- ▶ Sågning i plast, trä och metall, samt gips- och fiberskivor

Start

- ▶ Anslut batteri. Skjut strömbrytaren framåt.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Håll maskinen ren.

Buller

- ▶ 88 db(A) ljudtryck - 99 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 8,5 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 00:42 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 02:45 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



2.4 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: 21,6 V B 22-55 eller B 22-85
- ▶ Vikt: 2,9 kg (inkl. batteri)
- ▶ Bladlängd: 28 mm

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Hilti Svenska AB.