



### Skruvdragare, med spikfunktion, med magasin, högtrycksluftdriven

- ▶ Max HVR 41-ST

### Stopp/Nödstopp

- ▶ Släpp anpressningstrycket. Koppla ifrån tryckluften.

### Kontrollera före start

- ▶ Rikta aldrig maskinen mot någon levande varelse vid anslutning av slangen.
- ▶ Bits och bitshållare: av rätt typ, oskadade och riktigt monterade.
- ▶ Magasin: av rätt typ, oskadat och riktigt monterat.
- ▶ Djupmått: montera och ställ in.
- ▶ Ställ in lämpligt lufttryck.



### Skyddsfunktioner

- ▶ Avfyrningsspärr

### Användningsområde

- ▶ Fastsättning av gipsskivor.

### Start

- ▶ Anslut tryckluften. Tryck säkerhetsbygeln mot arbetsytan och tryck på avtryckaren.

### Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och gör systemet trycklöst före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte bitset förrän det svalnat.
- ▶ Håll maskinen ren.

### Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Säkra arbetsområdet.
- ▶ Se till att det inte finns några el- eller gasledningar där arbetet ska utföras.
- ▶ Spänn fast och fixera lösa arbetsstycken.
- ▶ Håll maskinen vinkelrätt mot skruvytan.
- ▶ Använd inte högre anpressningstryck än nödvändigt.
- ▶ Lämna aldrig maskinen med tryckluft kvar i slangen.

### Ergonomi

- ▶ Stå stadigt.
- ▶ Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.
- ▶ Undvik långvarig statisk belastning. Pausa regelbundet.



Buller



Splitter



Vibrationer

### Buller

- ▶ 87,76 db(A) ljudtryck - 95,75 db(A) ljudeffekt

### Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 3,7 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Arbetstid insats: ca 03:35 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.5 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

### Tekniska data

- ▶ Max arbetstryck: 23 bar
- ▶ Verktygsfäste: Insex 1/4"
- ▶ Max skruvdiameter: 3,5 mm
- ▶ Vikt: 2,1 kg

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 98/37/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Ergofast AB.