Personlig SäkerhetsIntroduktion

PSI

Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år



Bruksomrörare, handhållen, batteridriven

- Flex MXE 18.0EC

Stopp/Nödstopp

- Släpp strömställaren för att koppla från. Vid Kontinuerlig drift: Håll spärrknappen intryckt och släpp strömställaren. Släpp tillkopplingsspärren. Ta ur batteriet

Kontrollera före start

- Strömbrytaren: i OFF-läge när batteriet ansluts.
- Blandningsverktyg: av rätt typ, oskadade och riktigt monterade.



Säker användning/Riskanalys

- Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädamm kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- Håll händerna borta från roterande delar.
- Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- Håll maskinen i ett säkert grepp. Stå stadigt.
- Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.



Buller Vibrationer

Skyddsfunktioner

- Stöt- och förvaringsskydd. Spindelspärr för att byta blandarvisp.

Användningsområde

- För omrörning av material med hög viskositet t.ex. puts, murbruk, kalk, golvmassa, spackel. Flytande material med låg viskositet t.ex. färg, lack, lim, lätt puts och harts. Sega och kletiga material med hög viskositet t.ex. lim, harts, tätnings- och isoleringsmassa osv.

Start

- Anslut batteriet. Tryck först på tillkopplingsspärren. Tryck därefter på strömställaren och håll fast den. Vid kontinuerlig drift: Tryck först på tillkopplingsspärren, därefter på strömställaren och håll fast den

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- Rör inte verktygen förrän de slutat rotera.
- Håll maskinen ren.

Buller

- 73 db(A) ljudtryck - 84 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: < 2.5 m/s²
- Arbetstid insats: ca 08:00 h
- Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.2 Poäng per minut
Insats: Max 100 poäng per dag
Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- Drift: Batteri 18 V
- Max arbetskapacitet: 25 l
- Diameter blandningsverktyg: 120 mm
- Vikt: 4,1 kg

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Flex Scandinavia AB.

© Swedish Rental Service AB