



Svärdsåg, eldriven

- ▶ Festool SSU 200EB

Stopp/Nödstopp

- ▶ Släpp ON/OFF-brytaren. Bryt elanslutningen.

Kontrollera före start

- ▶ Läs allmänna säkerhetsanvisningar i manualen.
- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- ▶ Anslut utrustning för dammbekämpning, om sådan ska användas på maskinen.
- ▶ Att klingskyddet är av rätt typ och riktigt monterat.



Skyddsfunktioner

- ▶ Skyddslist, elektrisk säkerhetsbroms, elektroniskt överbelastningsskydd, startströmsbegränsning, elektronisk övervakning av temperaturen.

Användningsområde

- ▶ Trä och tryckfast isoleringsmaterial, som träfiberskivor, PUR, polystyrol, osv.

Start

- ▶ Anslut elen. Tryck på handtagets överdel och håll i avblockeringsknappen och sedan på motorns strömbrytare.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Sågkedjan ska kontrolleras fortlöpande under arbetet.

Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och träddamm kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Personlig skyddsutrustning med sågningsskydd.
- ▶ Maskinen är inte till för att fälla träd, såga grenar eller sly.
- ▶ Kabeln ska hållas borta från maskinens arbetsområde.
- ▶ Stäng alltid av maskinen vid förflyttning.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



Buller

- ▶ 92 db(A) ljudtryck - 103 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 3,4 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 04:20 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.4 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: 1-fas 230 V 16A
- ▶ Vikt: 6,5 kg
- ▶ Svärlängd: 20 cm
- ▶ Effekt: 1,6 kW

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Festool Sverige AB.