

Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Handöverfräs, batteridrivnen, komplett med laddare och två batterier.

► Milwaukee M 18FTR8

Stopp/Nödstopp

► • Släpp ON/OFF-brytaren. Ta ur batteriet.

Kontrollera före start

- Strömbrytaren: i OFF-läge när batteriet ansluts.
- Fräsverktyg: av rätt typ, oskadat och riktigt monterat.
- Parallellanslaget, om sådant skall användas: riktigt monterat och inställt.
- Spånskydd: oskadat och riktigt monterat.
- Anslut utrustning för dammbekämpning.



Skyddsfunktioner

► Snabbbromsen stoppar fräsen omedelbart

Användningsområde

► Trä

Start

► • Anslut batteriet. Tryck på ON/OFF-brytaren.

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- Rör inte fräsverktyget förrän det stannat och fått svalna.
- Vassa verktyg. Använd handskar vid byte.
- Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädam kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- Spänn fast och fixera lösa arbetsstycken.
- Håll händerna borta från roterande delar.
- Spånskyddet skall vara monterat så länge arbetet pågår.
- Maskinen ska vara påslagen när den sätts i materialet.
- Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



Buller



Damm



Vibrationer

Buller

► 91 db(A) ljudtryck - 80 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: 0,88 m/s²
- Arbetstid insats: ca 08:00 h
- Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.

Tekniska data

- Drift: 1 x 18V M18 batteri
- Spännchuck: 8 mm
- Vikt: 2,1 kg
- Effekt: 1000 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Techtronic Industries Nordic.