



Borrhammare och 84325 Kombihammare, batteridrivna

► Hilti TE 60-22 05

Stopp/Nödstop

► Släpp ON/OFF-brytaren. Ta ur batteriet.

Kontrollera före start

- Strömbrytaren: i OFF-läge när batteriet ansluts.
- Borr/mejsel: av rätt typ, oskadat och riktigt monterat.
- Sidohandtag, om sådant finns för maskinen: riktigt monterat.



Skyddsfunktioner

- Verktöget är försett med elektronisk snabbavstängning ATC (Active Torque Control). Produkten är utrustad med ett Active Vibration Reduction (AVR)-system som märkbart minskar vibrationerna. Dammreducering med DRS-Y.

Användningsområde

- Fäste: SDS Max. Avsedd för borrar i betong, tegel, och metall. Produkten kan även användas för lätta till medellätta mejslingsarbeten i tegel och efterarbeten i betong.

Start

- Anslut batteriet. För låsknappen för kontinuerlig drift framåt. Tryck på strömbrytaren. Tryck sedan in strömbrytaren helt. Tryck på strömbrytaren.

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- Rör inte borrar/mejseln förrän det svalnat.
- Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- Se till att det inte finns några el- eller gasledningar där arbetet ska utföras.
- Håll arbetsplatsen fri från brännbara, brandfarliga och explosiva ämnen.
- Spänn fast och fixera lösa arbetsstycken.
- Använd inte högre anpressningsstryck än nödvändigt.
- Använd om möjligt punktutslug, annars luftrenare.
- Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.
- Undvik långvarig statisk belastning. Pausa regelbundet.



Buller



Damm



Vibrationer

Buller

- 98 db(A) ljudtryck - 106 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: 10,2 m/s²
- Arbetstid insats: ca 00:29 h
- Arbetstid gräns: ca 01:55 h
- Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



3.5 Poäng per minut - Slående verktyg

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- Drift: 1 x B22-170/195 eller 1 x B22-255/290 21,6 V
- Vikt: 8,3 kg (inkl. batteri)

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Hilti Svenska AB.