

Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år



Slagskruvdragare, batteridriven

- Hilti SID 22A

Stopp/Nödstopp

- Släpp ON/OFF-brytaren. Bryt elanslutningen.

Kontrollera före start

- Strömbrytaren: i OFF-läge när batteriet ansluts.
- Bits, bitshållare eller hylsa: av rätt typ, oskadade och riktigt monterade.



Skyddsfunktioner

- Vibrationsdämpande handtag

Användningsområde

- Betong, metall, murverk, trä.

Start

- Sätt i batteriet. Tryck på ON/OFF-brytaren.

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- Rör inte bitset förrän det slutat rotera och svalnat.
- Håll maskinen ren.

Säker användning/Riskanalys

- Säkra arbetsområdet.
- Se till att det inte finns några el- eller gasledningar där arbetet ska utföras.
- Håll maskinen vinkelrätt mot skruvytan.
- Använd inte högre anpressningstryck än nödvändigt.
- Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- Stå stadigt.
- Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.
- Undvik långvarig statisk belastning. Pausa regelbundet.



Buller

- 86 db(A) ljudtryck - 97 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: 11 m/s²
- Arbetstid insats: ca 00:25 h
- Arbetstid gräns: ca 01:35 h
- Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



4 Poäng per minut - Slående verktyg

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- Drift: Batteri 21,6 V
- Verktygsfäste: Insex 1/4"
- Max skruvdiameter: M16 mm
- Vikt: 1,5 kg (inkl. batteri)

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Hilti Svenska AB.