Personal Safety Introduction

PSI

Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år



Hyvelmaskin, handhållen, eldriven

- Hitachi P 20SF

Stopp/Nödstopp

- Släpp ON/OFF-brytaren. Bryt elanslutningen.

Kontrollera före start

- Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- Hyvelstål och hyvelstålhållare: av rätt typ, oskadade och riktigt monterade.
- Anslut utsugsanordning.

Säker användning/Riskanalys

- Spänn fast och fixera lösa arbetsstycken.
- Maskinen ska vara påslagen när den sätts i materialet.
- Hyvelsulan ska ligga plant mot arbetsytan.
- Håll händerna borta från roterande hyvelstål.
- Håll händerna borta från spånutkastet om maskinen har sådant. Roterande delar.
- Använd spånutsug om möjligt. Rengör annars spånutkastet regelbundet.
- Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- Håll maskinen i ett säkert grepp. Stå stadigt.
- Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.





Skyddsfunktioner

- Anslutning för dammutsug, skydd för skärutrustning.

Användningsområde

- Trä.

Start

- Anslut elen, tryck in brytaren.

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- Rör inte hyvelstålet förrän det stannat.
- Vassa verktyg. Använd handskar vid byte.
- Håll maskinen ren.

Buller

- 83 db(A) ljudtryck - 94 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: 3,1 m/s²
- Arbetstid insats: ca 05:10 h
- Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.3 Poäng per minut
Insats: Max 100 poäng per dag
Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- Drift: 1-fas 230 V
- Hyvelbredd: 82 mm
- Vikt: 2,5 kg
- Effekt: 620 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Koki Sweden.

© Swedish Rental Service AB