Personlig SäkerhetsIntroduktion

PSI

Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Kapmaskin för sten, betong, tegel, asfalt, förbränningsmotordriven

- Stihl TS 440

Kunskapskrav

- Heta Arbeten

Stopp/Nödstopp

- Motorn stängs av genom att skjuta stoppkontakten till stoppläge.

Kontrollera före start

- Klinga: av rätt typ, oskadad och riktigt monterad.
- Personlig skyddsutrustning med sågningsskydd.

Säker användning/Riskanalys

- Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädamm kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- Spärra av arbetsområdet. Säkra arbetsytan.
- Håll arbetsplatsen fri från brännbara, brandfarliga och explosiva ämnen.
- Arbeta aldrig över axelhöjd, från stegar, från byggnadsställningar eller i trånga utrymmen.
- Sörj för god ventilation vid arbete i slutna miljöer/inomhus.
- Arbeta med klingan så den inte kan träffa din egen kropp.
- Stäng alltid av maskinen vid förflyttning.

Ergonomi

- Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.

Skyddsfunktioner

- Skydd för klingan, gaspådragsspärr. STIHL QuickStop kapskivbroms.

Användningsområde

- Asfalt, betong, metall, sten.

Start

- Pumpa på bränsleblåsan, håll in gasspärr och gasreglage, ställ det orangea reglaget i START läge, ställ det svarta reglaget i Chocke position. Tryck in dekomp ventilen. Dra i startsnöret, när motorn hostar till, flytta tillbaka det svarta reglaget ett steg. Dra i startsnöret igen tills motorn startar och gasa till. Dra tillbaka handtaget för bromsen.

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen före all tillsyn/inspektion.
- Rör inte klingan förrän den slutat rotera.
- Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.
- Håll maskinen ren.

Buller

- 98 db(A) ljudtryck - 109 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: 3,9 m/s²
- Arbetstid insats: ca 03:15 h
- Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.

0.5 Poäng per minut
Insats: Max 100 poäng per dag
Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- Drivmedel: 2% oljeblandad alkylatbensin
- Vikt: 11,1 kg
- Klingdiameter: 350 mm
- Effekt: 3,2 kW

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Stihl Norden AB, Andreas.

© Swedish Rental Service AB