



### Kapmaskin för sten, betong, tegel, asfalt, förbränningsmotordriven

- ▶ Stihl TS 440

### Kunskapskrav

- ▶ Heta Arbeten

### Stopp/Nödstopp

- ▶ Motorn stängs av genom att skjuta stoppkontakten till stoppläge.

### Kontrollera före start

- ▶ Klinga: av rätt typ, oskadad och riktigt monterad.
- ▶ Personlig skyddsutrustning med sågningsskydd.



### Skyddsfunktioner

- ▶ Skydd för klingan, gaspådragsspärr. STIHL QuickStop kapskivbroms.

### Användningsområde

- ▶ Asfalt, betong, metall, sten.

### Start

- ▶ Pumpa på bränsleblåsan, håll in gasspärr och gasreglage, ställ det orangea reglaget i START läge, ställ det svarta reglaget i Chocke position. Tryck in dekomp ventilen. Dra i startsnöret, när motorn hostar till, flytta tillbaka det svarta reglaget ett steg. Dra i startsnöret igen tills motorn startar och gasa till. Dra tillbaka handtaget för bromsen.

### Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte klingan förrän den slutat rotera.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.
- ▶ Håll maskinen ren.

### Säker användning/Risakanalys

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädam kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Spärra av arbetsområdet. Säkra arbetsytan.
- ▶ Håll arbetsplatsen fri från brännbara, brandfarliga och explosiva ämnen.
- ▶ Arbeta aldrig över axelhöjd, från stegar, från byggnadsställningar eller i trånga utrymmen.
- ▶ Sörj för god ventilation vid arbete i slutna miljöer/inomhus.
- ▶ Arbeta med klingan så den inte kan träffa din egen kropp.
- ▶ Stäng alltid av maskinen vid förflyttning.

### Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



### Buller

- ▶ 98 db(A) ljudtryck - 109 db(A) ljudeffekt

### Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 3,9 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Arbetstid insats: ca 03:15 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.5 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

### Tekniska data

- ▶ Drivmedel: 2% oljeblandad alkylatbensin
- ▶ Vikt: 11,1 kg
- ▶ Klingdiameter: 350 mm
- ▶ Effekt: 3,2 kW

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Stihl Norden AB, Andreas.