



Tigersåg, eldriven

- ▶ Hilti SR 30

Stopp/Nödstopp

- ▶ Släpp ON/OFF-brytaren. Bryt elanslutningen.

Kontrollera före start

- ▶ Anslut utrustning för dammbekämpning.
- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- ▶ Blad: av rätt typ, oskadat och riktigt monterat.



Skyddsfunktioner

- ▶ SR DRS-adaptorn (tillval) och kompatibel dammsugare (tillval) för dammlös drift.

Användningsområde

- ▶ Rivning av bärande stålkonstruktioner och andra grövre metalldelar. Rivning av flera material samtidigt – till exempel fönster och dörrar. Kapning av balkar av trä med insatser av metall. Kapning av kromstål och gjutjärnskonstruktioner. Kapar tjockväggiga rör med upp till 150 mm diameter.

Start

- ▶ Anslut elen, tryck på ON/OFF- brytaren.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädam kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Spänn fast och fixera lösa arbetsstycken.
- ▶ Såga så nära fixpunkten som möjligt för att minimera vibrationerna.
- ▶ Använd om möjligt punktutslug, annars luftrenare.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.



Buller



Damm



Vibrationer

Buller

- ▶ 78,1 db(A) ljudtryck - 98,1 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 19 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 00:08 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 00:33 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



12 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: 1-fas 230 V
- ▶ Vikt: 4,8 kg
- ▶ Effekt: 1400 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Hilti Svenska AB.