

## Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år



### Mutterdragare, eldriven

- ▶ Hitachi WR 16SA

### Stopp/Nödstopp

- ▶ Släpp ON/OFF-brytaren. Bryt elanslutningen.

### Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- ▶ Hylsa: av rätt typ, oskadad och riktigt monterad.
- ▶ Stöd-/sidohandtag: riktigt monterat.



### Skyddsfunktioner

- ▶ Stödhandtag

### Användningsområde

- ▶ Bult, mutter

### Start

- ▶ Anslut elen, tryck in brytaren.

### Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte hylsan förrän den slutat rotera.
- ▶ Håll maskinen ren.

### Säker användning/Riskanalys

- ▶ Säkra arbetsområdet.
- ▶ Spän fast och fixera lösa arbetsstycken.
- ▶ Använd inte högre anpressningstryck än nödvändigt.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

### Ergonomi

- ▶ Stå stadigt.
- ▶ Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.



### Buller

- ▶ 98 db(A) ljudtryck - 111 db(A) ljudeffekt

### Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 9,5 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Arbetstid insats: ca 00:33 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 02:10 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



### 3 Poäng per minut - Slående verktyg

**Insats:** Max 100 poäng per dag

**Gräns:** Max 400 poäng per dag

### Tekniska data

- ▶ Drift: 1-fas 230 V
- ▶ Verktygsfäste: 1/2" fyrkant
- ▶ Max bultkapacitet: M22
- ▶ Max vridmoment: 360 Nm
- ▶ Vikt: 2,9 kg
- ▶ Effekt: 480 W

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 98/37/EG. Framtagen av Rentalföretagen